





## Datasheet

### Bingold Nitril 35



vanaf 11.06.2024

| Maten          | S             | M             | L             | XL            | XXL           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer  | 602100        | 602101        | 602102        | 602103        | 602104        |
| PZN            | 19095345      | 19095351      | 19095368      | 19095374      | 19095380      |
| GTIN karton    | 4004034003842 | 4004034003873 | 4004034003903 | 4004034003934 | 4004034004375 |
| GTIN dispenser | 4004034003835 | 4004034003866 | 4004034003897 | 4004034003927 | 4004034004368 |
| Gewicht        | 3 +/- 0,2 g   | 3,4 +/- 0,2 g | 3,8 +/- 0,2 g | 4,2 +/- 0,2 g | 4,6 +/- 0,2 g |

|                       |   |                  |                         |          |     |
|-----------------------|---|------------------|-------------------------|----------|-----|
| Beschrijving          | wegwerphandschoenen, vingertoppen met micro textuur, Poedervrij   |                  |                         |          |     |
| materiaal             | nitril  |                  |                         |          |     |
| Kleur                 | blauw   |                  |                         |          |     |
| Pasvorm               | anatomisch  |                  |                         |          |     |
| Lengte                | 240 mm  |                  |                         |          |     |
| Breedte               | S   | M                | L                       | XL       | XXL |
|                       | 80 ± 10 mm  | 95 ± 10 mm       | 110 ± 10 mm             | > 110 mm |     |
| Dikte                 | Vinger: 0.08 mm +/- 5 %<br>Palm: 0.06 mm +/- 5 %<br>Manchet: 0.05 mm +/- 5 %  |                  |                         |          |     |
| Scheurvastheid        | Voor verjaring:   | Median/min 6.0 N |                         |          |     |
|                       | Na verjaring:   | Median/min 6.0 N |                         |          |     |
| Rekbaarheid           | Voor verjaring:   | Min. 500.0%      |                         |          |     |
|                       | Na verjaring:   | Min. 400.0%      |                         |          |     |
| Scheurvastheid        | Voor verjaring:   | Min. 14.0 Mpa    |                         |          |     |
|                       | Na verjaring:   | Min. 14.0 Mpa    |                         |          |     |
| Kwaliteitsstandaarden | EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019  |                  |                         |          |     |
|                       | EN ISO 374-4:2019   |                  | EN 16523-1:2015+A1:2018 |          |     |
|                       | PBM (EU) 2016/425   |                  | MDR (EU) 2017/745       |          |     |
|                       | EN ISO 21420:2020   |                  |                         |          |     |
|                       |  levensmiddelgeschikt            |                  |                         |          |     |
|                       |  EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B |                  |                         |          |     |
|                       |  EN ISO 374-5:2016               |                  |                         |          |     |
|                       |  MD Medisch product classe 1     |                  |                         |          |     |

|                                   |   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| EN ISO 374-1:2016-A1:2018         | Degradation*                                      | Level*           |
| Natriumhydroxide 40%/K            | -36.4   | 6                |
| waterstof peroxide 30%/P          | 37.5  | 2                |
| Formaldehyd 37%/ T                | -5.3  | 5                |
| Verpakking                        | 100   | Stuks per doos   |
|                                   | 10  | Dozen per omdoos |
| Verpakkingsafmetingen dispenser   | Lengte: 224 mm<br>Breed: 120 mm<br>Hoogte: 55 mm  |                  |
| Verpakkingsdimensie karton        | Lengte: 285 mm<br>Breed: 250 mm<br>Hoogte: 234 mm |                  |
| Palletfactor                      | Dozen per laag: 12<br>Lagen per pallet: 7         |                  |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | min. 36 maanden                                   |                  |

\* permeatieniveau gebaseerd op de penetratietijd (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

|                      |      |      |      |       |       |       |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| permeatieniveau      | 1    | 2    | 3    | 4     | 5     | 6     |
| penetratietijd [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |