





fiche technique

BINGOLD Vinyl 45PLUS



au 11.06.2024

tailles	S	M	L	XL
no d'articles	604635	604636	2106617	604638
PZN	13542487	13542493	13542501	13542518
GTIN papier carton	4004034046351	4004034046368	4004034046375	4004034046382
GTIN distributeur	4004034646353	4004034646360	4004034646377	4004034646384
Poids	4 +/- 0,2 g	4,5 +/- 0,2 g	5 +/- 0,2 g	5,5 +/- 0,2 g

description	gants jetables, lisse , non poudrés			
matériel	vinyle			
couleur	transparent			
coupe	ambidextre			
longueur	240 mm			
largeur	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
épaisseur	Doigts: 0.05 mm +/- 5 % Paume de la main: 0.05 mm +/- 5 % Manchette: 0.05 mm +/- 5 %			
résistance à la déchirure	avant vieillissement:	Median/min 3.6 N		
	après vieillissement:	Median/min 3.6 N		
élongation	avant vieillissement:	Min. 300.0%		
	après vieillissement:	Min. 300.0%		
résistance à la traction	avant vieillissement:	Min. 11.0 Mpa		
	après vieillissement:	Min. 11.0 Mpa		
standards de qualité	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019			
	EN ISO 374-4:2019		EN 16523-1:2015+A1:2018	
	EPI (EU) 2016/425		MDR (EU) 2017/745	
	EN ISO 21420:2020			
	 non compatible à des aliments huileux ou gras			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ C			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 MD produit médical de classe 1			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
hydroxyde de sodium 40%/K	-9.3	6
emballage	100	pieces par boites
	10	boites par carton
Dimension de l'emballage Distributeur	Longueur: 210 mm Large: 110 mm Hauteur: 55 mm	
Dimension de l'emballage Carton	Longueur: 290 mm Large: 230 mm Hauteur: 220 mm	
Facteur de palettes	Cartons par couche: 13 Couches par palette: 7	
Durée de conservation à partir de la date de production	au moins 36 mois	

*** niveaux de perméation basés sur le temps de pénétration (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

niveaux de perméation	1	2	3	4	5	6
temps de pénétration [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480