





## Technisches Datenblatt

### Bingold Nitril 35



Stand 11.06.2024

Größe	S	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	602100	602101	602102	602103	602104
PZN	19095345	19095351	19095368	19095374	19095380
GTIN Karton	4004034003842	4004034003873	4004034003903	4004034003934	4004034004375
GTIN Dispenser	4004034003835	4004034003866	4004034003897	4004034003927	4004034004368
Gewicht	3 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g	3,8 +/- 0,2 g	4,2 +/- 0,2 g	4,6 +/- 0,2 g

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei					
Material	Nitril					
Farbe	violettblau					
Passform	beidhändig					
Länge	240 mm					
Breite	S	M	L	XL	XXL	
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm		
Wandstärke	Finger: 0.08 mm +/- 5 % Handfläche: 0.06 mm +/- 5 % Stulpe: 0.05 mm +/- 5 %					
Reißkraft	Vor Alterung:		Median/min 6.0 N			
	Nach Alterung:		Median/min 6.0 N			
Dehnbarkeit	Vor Alterung:		Min. 500.0%			
	Nach Alterung:		Min. 400.0%			
Reißfestigkeit	Vor Alterung:		Min. 14.0 Mpa			
	Nach Alterung:		Min. 14.0 Mpa			
Qualitätsstandard	EN 455		CE Cat. III	EN ISO 374-2:2019		
	EN ISO 374-4:2019		EN 16523-1:2015+A1:2018			
	PSA (EU) 2016/425		MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020					
			Für alle Lebensmittel geeignet			
			EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
			EN ISO 374-5:2016			
			Medizinprodukt Klasse I			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-36.4	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	37.5	2
Formaldehyd 37%/ T	-5.3	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton
Verpackungsdimension Dispenser	Länge: 224 mm Breite: 120 mm Höhe: 55 mm	
Verpackungsdimension Karton	Länge: 285 mm Breite: 250 mm Höhe: 234 mm	
Palettenfaktor	Kartons pro Lage: 12 Lage pro Palette: 7	
Haltbarkeit ab Produktionsdatum	Mind. 36 Monate	

\* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480