





Datasheet

BINGOLD Nitril 50PLUS



vanaf 11.06.2024

Maten	S	M	L	XL	XXL
Artikelnummer	634901	634902	634903	634904	634905
PZN	12569159	12569165	12569171	12569188	19095397
GTIN karton	4004034634916	4004034634930	4004034634954	4004034634978	4004034004405
GTIN dispenser	4004034634909	4004034634923	4004034634947	4004034634961	4004034004399
Gewicht	4,7 +/- 0,2 g	5 +/- 0,2 g	5,3 +/- 0,2 g	5,6 +/- 0,2 g	6,5 +/- 0,2 g

Beschrijving	wegwerphandschoenen, vingertoppen met micro textuur, Poedervrij				
materiaal	nitril				
Kleur	blauw				
Pasvorm	tweehandig				
Lengte	240 mm				
Breedte	S	M	L	XL	XXL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm	
Dikte	Vinger: 0.12 mm +/- 5 % Palm: 0.10 mm +/- 5 % Manchet: 0.08 mm +/- 5 %				
Scheurvastheid	Voor verjaring: Na verjaring:	Median/min 6.0 N Median/min 6.0 N			
Rekbaarheid	Voor verjaring: Na verjaring:	Min. 500.0% Min. 400.0%			
Scheurvastheid	Voor verjaring: Na verjaring:	Min. 14.0 Mpa Min. 14.0 Mpa			
Kwaliteitsstandaarden	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;">EN 455</div> <div style="width: 50%;">CE Cat. III</div> <div style="width: 50%;">EN ISO 374-2:2019</div> <div style="width: 50%;">EN ISO 374-4:2019</div> <div style="width: 50%;">EN 16523-1:2015+A1:2018</div> <div style="width: 50%;">PBM (EU) 2016/425</div> <div style="width: 50%;">MDR (EU) 2017/745</div> <div style="width: 50%;">EN ISO 21420:2020</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div>levensmiddelgeschikt</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div>EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div>EN ISO 374-5:2016</div> </div> <div style="display: flex; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div>Medisch product classe 1</div> </div>				

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
Natriumhydroxide 40%/K	-18.8	6
waterstof peroxide 30%/P	13.3	2
Formaldehyd 37%/ T	10.6	4
Verpakking	100	Stuks per doos
	10	Dozen per omdoos
Verpakkingsafmetingen dispenser	Lengte: 240 mm Breed: 120 mm Hoogte: 60 mm	
Verpakkingsdimensie karton	Lengte: 338 mm Breed: 250 mm Hoogte: 252 mm	
Palletfactor	Dozen per laag: 10 Lagen per pallet: 7	
Houdbaarheid vanaf productiedatum	min. 36 maanden	

* permeatieniveau gebaseerd op de penetratietijd (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)

permeatieniveau	1	2	3	4	5	6
penetratietijd [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480