





fiche technique

BINGOLD Nitril 35BLACK



au 11.06.2024

| tailles | S | M | L | XL |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| no d'articles | 635101 | 635102 | 635103 | 635104 |
| PZN | 13542286 | 13542292 | 13542300 | 13542317 |
| GTIN papier carton | 4004034635012 | 4004034635036 | 4004034635050 | 4004034635074 |
| GTIN distributeur | 4004034635005 | 4004034635029 | 4004034635043 | 4004034635067 |
| Poids | 3 +/- 0,2 g | 3,5 +/- 0,2 g | 3,9 +/- 0,2 g | 4,5 +/- 0,2 g |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|-------------------|
| description | gants jetables, bout des doigts rugueux, non poudrés | | | |
| matériel | nitrile | | | |
| couleur | noir | | | |
| coupe | ambidextre | | | |
| longueur | 240 mm | | | |
| largeur | S | M | L | XL |
| | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | > 110 mm |
| épaisseur | Doigts: 0.08 mm +/- 5 % Paume de la main: 0.06 mm +/- 5 % Manchette: 0.05 mm +/- 5 % | | | |
| résistance à la déchirure | avant vieillissement: | | Median/min 6.0 N | |
| | après vieillissement: | | Median/min 6.0 N | |
| élongation | avant vieillissement: | | Min. 500.0% | |
| | après vieillissement: | | Min. 400.0% | |
| résistance à la traction | avant vieillissement: | | Min. 14.0 Mpa | |
| | après vieillissement: | | Min. 14.0 Mpa | |
| standards de qualité | EN 455 | | CE Cat. III | EN ISO 374-2:2019 |
| | EN ISO 374-4:2019 | | EN 16523-1:2015+A1:2018 | |
| | EPI (EU) 2016/425 | | MDR (EU) 2017/745 | EN ISO 21420:2020 |
| |  | | compatibles pour tous les aliments | |
| |  | | EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B | |
| |  | | EN ISO 374-5:2016 | |
| |  | | produit médical de classe 1 | |

| | | |
|---|--|-------------------|
| EN ISO 374-1:2016-A1:2018 | Degradation* | Level* |
| hydroxyde de sodium 40%/K | -36.4 | 6 |
| peroxyde d'hydrogène 30%/ P | 37.5 | 2 |
| formaldéhyde 37%/ T | -5.3 | 5 |
| emballage | 100 | pieces par boites |
| | 10 | boites par carton |
| Dimension de l'emballage Distributeur | Longueur: 220 mm Large: 110 mm Hauteur: 55 mm | |
| Dimension de l'emballage Carton | Longueur: 290 mm Large: 225 mm Hauteur: 235 mm | |
| Facteur de palettes | Cartons par couche: 13 Couches par palette: 7 | |
| Durée de conservation à partir de la date de production | au moins 36 mois | |

*** niveaux de perméation basés sur le temps de pénétration (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

| | | | | | | |
|----------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| niveaux de perméation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| temps de pénétration [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |