





fiche technique

Bingold Nitril 35



au 11.06.2024

tailles	S	M	L	XL
no d'articles	602200	602201	602202	602203
PZN				
GTIN papier carton	4004034003965	4004034003996	4004034004023	4004034004054
GTIN distributeur	4004034003958	4004034003989	4004034004016	4004034004047
Poids	3 +/- 0,2 g	3,4 +/- 0,2 g	3,8 +/- 0,2 g	4,2 +/- 0,2 g

description	gants jetables, bout des doigts rugueux, non poudrés			
matériel	nitrile			
couleur	noir			
coupe	ambidextre			
longueur	240 mm			
largeur	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
épaisseur	Doigts: 0.08 mm +/- 5 % Paume de la main: 0.06 mm +/- 5 % Manchette: 0.05 mm +/- 5 %			
résistance à la déchirure	avant vieillissement:		Median/min 6.0 N	
	après vieillissement:		Median/min 6.0 N	
élongation	avant vieillissement:		Min. 500.0%	
	après vieillissement:		Min. 400.0%	
résistance à la traction	avant vieillissement:		Min. 14.0 Mpa	
	après vieillissement:		Min. 14.0 Mpa	
standards de qualité	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-2:2019			
	EN ISO 374-4:2019		EN 16523-1:2015+A1:2018	
	EPI (EU) 2016/425		MDR (EU) 2017/745	
	EN ISO 21420:2020			
	 compatibles pour tous les aliments			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 produit médical de classe 1			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
hydroxyde de sodium 40%/K	-36.4	6
peroxyde d'hydrogène 30%/ P	37.5	2
formaldéhyde 37%/ T	-5.3	5
emballage	100	pieces par boites
	10	boites par carton
Dimension de l'emballage Distributeur	Longueur: 224 mm Large: 120 mm Hauteur: 55 mm	
Dimension de l'emballage Carton	Longueur: 285 mm Large: 250 mm Hauteur: 234 mm	
Facteur de palettes	Cartons par couche: 12 Couches par palette: 7	
Durée de conservation à partir de la date de production	au moins 36 mois	

*** niveaux de perméation basés sur le temps de pénétration (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

niveaux de perméation	1	2	3	4	5	6
temps de pénétration [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480