





Technisches Datenblatt BINGOLD Vinyl 45PLUS



Stand 11.06.2024

| Größe | S | M | L | XL |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 604635 | 604636 | 2106617 | 604638 |
| PZN | 13542487 | 13542493 | 13542501 | 13542518 |
| GTIN Karton | 4004034046351 | 4004034046368 | 4004034046375 | 4004034046382 |
| GTIN Dispenser | 4004034646353 | 4004034646360 | 4004034646377 | 4004034646384 |
| Gewicht | 4 +/- 0,2 g | 4,5 +/- 0,2 g | 5 +/- 0,2 g | 5,5 +/- 0,2 g |

| | | | | |
|-------------------|---|------------------|-------------------------|-------------------|
| Beschreibung | Einweghandschuhe, glatte Oberfläche, puderfrei | | | |
| Material | Vinyl | | | |
| Farbe | transparent | | | |
| Passform | beidhändig | | | |
| Länge | 240 mm | | | |
| Breite | S | M | L | XL |
| | 80 ± 10 mm | 95 ± 10 mm | 110 ± 10 mm | > 110 mm |
| Wandstärke | Finger: 0.05 mm +/- 5 % Handfläche: 0.05 mm +/- 5 % Stulpe: 0.05 mm +/- 5 % | | | |
| Reißkraft | Vor Alterung: | Median/min 3.6 N | | |
| | Nach Alterung: | Median/min 3.6 N | | |
| Dehnbarkeit | Vor Alterung: | Min. 300.0% | | |
| | Nach Alterung: | Min. 300.0% | | |
| Reißfestigkeit | Vor Alterung: | Min. 11.0 Mpa | | |
| | Nach Alterung: | Min. 11.0 Mpa | | |
| Qualitätsstandard | EN 455 | | CE Cat. III | EN ISO 374-2:2019 |
| | EN ISO 374-4:2019 | | EN 16523-1:2015+A1:2018 | |
| | PSA (EU) 2016/425 | | MDR (EU) 2017/745 | |
| | EN ISO 21420:2020 | | | |
| |  Nicht für öl- und fetthaltige Lebensmittel geeignet | | | |
| |  EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ C | | | |
| |  EN ISO 374-5:2016 | | | |
| |  MD Medizinprodukt Klasse I | | | |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| EN ISO 374-1:2016-A1:2018 | Degradation* | Level* |
| Natriumhydroxid 40%/ K | -9.3 | 6 |
| Verpackung | 100 | Stück je Box |
| | 10 | Boxen je Karton |
| Verpackungsdimension Dispenser | Länge: 210 mm Breite: 110 mm Höhe: 55 mm | |
| Verpackungsdimension Karton | Länge: 290 mm Breite: 230 mm Höhe: 220 mm | |
| Palettenfaktor | Kartons pro Lage: 13 Lage pro Palette: 7 | |
| Haltbarkeit ab Produktionsdatum | Mind. 36 Monate | |

*** Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

| Permeationsstufen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Durchbruchzeit [min] | > 10 | > 30 | > 60 | > 120 | > 240 | > 480 |