





fiche technique

BINGOLD Nitril 65PLUS



au 11.06.2024

tailles	S	M	L	XL
no d'articles	632001	632002	632003	632004
PZN	17384275	17384281	17384298	17384306
GTIN papier carton	4004034632042	4004034632059	4004034632066	4004034632073
GTIN distributeur	4004034632004	4004034632011	4004034632028	4004034632035
Poids	5,7 +/- 0,2 g	6,2 +/- 0,2 g	6,7 +/- 0,2 g	7,1 +/- 0,2 g

description	gants jetables, bout des doigts rugueux, non poudrés			
matériel	nitrile			
couleur	bleu			
coupe	ambidextre			
longueur	290 mm			
largeur	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	> 110 mm
épaisseur	Doigts: 0.14 mm +/- 5 % Paume de la main: 0.10 mm +/- 5 % Manchette: 0.09 mm +/- 5 %			
résistance à la déchirure	avant vieillissement:		Median/min 6.0 N	
	après vieillissement:		Median/min 6.0 N	
élongation	avant vieillissement:		Min. 500.0%	
	après vieillissement:		Min. 500.0%	
résistance à la traction	avant vieillissement:		Min. 23.0 Mpa	
	après vieillissement:		Min. 23.0 Mpa	
standards de qualité	EN 455 CE Cat. III EN ISO 374-4:2019			
	EN 16523-1:2015+A1:2018		EPI (EU) 2016/425	
	MDR (EU) 2017/745			
	EN ISO 21420:2020			
	 compatibles pour tous les aliments			
	 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B			
	 EN ISO 374-5:2016			
	 produit médical de classe 1			

EN ISO 374-1:2016-A1:2018	Degradation*	Level*
hydroxyde de sodium 40%/K	-19.9	6
peroxyde d'hydrogène 30%/ P	34.5	2
formaldéhyde 37%/ T	-11.0	6
emballage	100	pieces par boites
	10	boites par carton
Dimension de l'emballage Distributeur	Longueur: 260 mm Large: 110 mm Hauteur: 68 mm	
Dimension de l'emballage Carton	Longueur: 358 mm Large: 233 mm Hauteur: 272 mm	
Facteur de palettes	Cartons par couche: 10 Couches par palette: 5	
Durée de conservation à partir de la date de production	au moins 36 mois	

*** niveaux de perméation basés sur le temps de pénétration (EN ISO 374-1:2016+A1:2018)**

niveaux de perméation	1	2	3	4	5	6
temps de pénétration [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480